


HIKARI®

SUGADOR DE SOLDA HK-208 ESD



CARACTERÍSTICAS

- Material do Corpo: Nylon PA66
- Material da Empunhadura: Espuma EVA
- Material Interno: Ferro
- Bico de Teflon®
- Tamanho Aprox.: 210mm x 28mm
- Sucção: 29cmHg
- Peso: 69g


MODO DE USAR

1. Empurre o embolo até travar.
2. Derreta a solda no local desejado.
3. Encoste o bico do sugador na solda derretida e aperte o botão para sucção de resíduos.
4. Limpe o cilindro regularmente removendo os detritos do sugador.

SUBSTITUIÇÃO DO BICO

1. Desenrosque o conjunto frontal do sugador.
2. Enrosque um conjunto frontal novo no sugador.

TAMPA
C/ TRAVA



MANUTENÇÃO

Desenrosque o bico e remova o excesso de solda regularmente.

BICO DE REPOSIÇÃO DISPONÍVEL

Descrição	Bico ESD (Conj. 2 peças)
Cód. UCB	21J691

ATENÇÃO:

- Cuidado! Equipamento com risco de ferimentos.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Este equipamento não oferece risco químico e/ou danos à saúde do usuário.

GARANTIA: Este produto tem garantia de 3 (três) meses, em condições normais de uso, contra defeitos de material e fabricação, mediante apresentação da nota fiscal de compra. (para mais informações, acesse www.hikariferramentas.com.br)

VALIDADE: Prazo de validade indeterminado.

Importado por: Unicoba Imp. e Exp. Ltda.

CNPJ 43.823.525/0002-10

Tel: (11) 5070-1700 / suporte@unicoba.net

www.hikariferramentas.com.br