



## Terminal Forquilha Pré-isolado

## Especificação Técnica

### 1. Indicação

1. – Crimpar na ponta decapada de condutores elétricos flexíveis.

### 2. Composição

2.1 – Liga de Cobre estanhado.


2.2 – Isolação em nylon 66 – 105 C°

3. – Especificação: Norma DIN: 46228/4.

### 4. - Embalagem

5 – Sacos plásticos selados com etiqueta identificando dimensional e quantidade

### 6. Figura



### 7. Dimensional ( mm )

Codigo <b>ELETROKIT</b>	Etiqueta identificação	B ±5%	A ±5%	d ±5%	e ±5%
TE.FO.VM.0015.X.03.G	SV1.25-3	20,00	5,50	3,30	0,60
TE.FO.VM.0015.X.04.G	SV1.25-4	21,60	6,50	4,30	0,60
TE.FO.VM.0015.X.05.G	SV1.25-5	21,60	7,80	5,30	0,60
TE.FO.VM.0015.X.06.G	SV1.25-6	21,60	9,00	6,40	0,60
TE.FO.AZ.0025.X.03.G	SV2-3	20,00	5,60	3,40	0,70
TE.FO.AZ.0025.X.04.G	SV2-4	21,60	6,50	4,30	0,70
TE.FO.AZ.0025.X.05.G	SV2-5	21,60	7,80	5,30	0,70
TE.FO.AZ.0025.X.06.G	SV2-6	21,60	9,00	6,40	0,70
TE.FO.AM.0060.X.03.G	SV5.5-3.5	25,50	5,70	3,50	0,90
TE.FO.AM.0060.X.04.G	SV5.5-4	25,50	6,50	4,30	0,90
TE.FO.AM.0060.X.05.G	SV5.5-5	25,50	7,80	5,30	0,90
TE.FO.AM.0060.X.06.G	SV5.5-6	25,50	9,00	6,40	0,90

Valors nominais